



ELEMENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD OBLIGATORIOS J80

EQUIPO DE FONDEO. Ancla y cadena con un peso no inferior a 6Kg, este irá acompañado de 40m de cabo de un diámetro no menor de 8m/m	2 BENGALAS ROJAS DE MANO
1 bomba de achique manual	BOCINA DE NIEBLA
Un compás y opcionalmente una (a) sonda y corredera o (b) un GPS operativo	PABELLÓN NACIONAL
Luces de navegación fijas, una batería de 12 voltios (2KG mínimo, 25 Kg máximo).	ESPEJO SEÑALES
ARO SALVAVIDAS (1 Tipo Herradura)	CAÑA DE TIMÓN DE EMERGENCIA (Motor f.borda)
BOTIQUÍN DE URGENCIAS	BICHERO y REMO
Una VHF operativa	CABO AMARRE
Un cubo (balde) con una capacidad mínima de 9 litros	EXTINTOR (Tipo 21B 2kg.)
Deberá haber abordo un chaleco salvavidas por cada tripulante.	TANQUE DE GASOLINA DE 5L, independiente del tanque propio del motor*
Opcional: Se podrá llevar también siempre a bordo un Gennaker de repuesto en bolsa precintada, y en las pruebas denominadas costeras, se podrá llevar un foque más	

D./Mr....., Armador (Owner) del

Yate (Yatch).....

Nº.de Vela (Sail number).....declara haber revisado todos los elementos de la presente

lista y, que se encuentran como en ella se indica (declares that has checked all items of present list and they are as expressed above).

Firma (signature)

Fecha (date).....